

# Fiche Technique

## Diamonds

*Revêtement sablé à forts contrastes de brillance*

### - 1 - Description

Peinture décorative granuleuse pour intérieur, en phase aqueuse, d'aspect sablé, et donnant un nuancement par forts contrastes de brillance.

### - 2 - Caractéristiques

<u>Caractéristiques</u>	<u>Diamonds</u>
Présentation	Pâte légère granuleuse
Densité	1.40 - 1.50
Teinte	Base neutre à teinter à la machine ou avec les seringues du système Sénicolor *
Séchage	3 à 6 heures
Rendement	± 36 m <sup>2</sup> pour 5 litres
Conditionnement	5 litres
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation / Stockage	Dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel
Nettoyage du matériel	A l'eau

\* Un taux trop élevé de colorants peut provoquer une diminution de brillance. Il est préférable de ne pas utiliser plus de 4 seringues de colorants Sénicolor pour 5 litres de produit pour lui préserver tout son éclat.

- Avantages :** ✓ Aspect légèrement structuré masquant les petites imperfections du support.  
✓ Simplicité d'application.

## - 3 - Mise en Oeuvre

### 3.1 Préparation des supports

Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO. Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.

**Diamonds** s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale granitée SENICRYL.**

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Sur supports douteux ou neufs, appliquer au préalable notre impression universelle **SENIPRIM**

### 3.2 Application

Important :

- comme pour tout revêtement brillant le support doit être soigneusement préparé (uniforme et poncé)
- la sous-couche granitée Sénicryl doit être appliquée sans effets de pommelage qui risqueraient d'apparaître à travers la finition

Appliquer à la brosette, au spalter large à poils souples, au pinceau large... en étirant le produit dans tous les sens pour provoquer des irrégularités de répartition. Les contrastes de brillance entre les zones plus ou moins chargées apparaîtront alors et s'accroîtront au séchage.

### *Les conseils déco de SENIDECO*

Il est conseillé de travailler dans des conditions climatiques normales, entre + 5 et + 30°C.

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.  
Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.*